

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
Declaration of Performance

N° **CASTO-370186-MET-13**

- 1 Code d'identification unique du produit type :
1 Unique identification code of the product-type:

370186

- 2 Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:
2 Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR:

370186

- 3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:
3 Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Lame de lambris pour usage intérieur

- 4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:
4 Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

**Metsä Wood France SAS
Rue Alfred Luard
14600 HONFLEUR**

- 5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:
5 Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

- 6 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe
6 System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

Système 4

- 7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
7 In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

EN 14915:2013

- 8 Performances déclarées :
8 Declared performance

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE
Réaction au feu en lien avec :	D – s2, d0	EN 14915:2013
La densité minimale moyenne	540 kg/m ³	
Epaisseur totale minimale /minimale	9/6 mm	
Les conditions d'utilisation	Avec lame d'air libre ≤ 20 mm	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur PCP	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n	
Perméabilité à la vapeur d'eau	64 μm	
Absorption acoustique	0,10/0,30 Hz	
Conductivité thermique	0,13 W/mK	
Durabilité biologiques	Classe d'emploi 2	
Dégagement d'autres substances dangereuses	NPD	
Tenue des fixations		

9 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

9 The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.


This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Authorised Signatory

Dominique Dolé
Directeur Qualité
Castorama France
59175 Templemars

20.06.13

A handwritten signature in black ink, consisting of the letters 'D' and 'L' joined together, with a small dot above the 'L'.