

## Déclaration de performance

**Numéro EAN:** 5060382232777, 5060382232784, 5060382232807

**Référence :** 800352, 800353, 800356

**Numéro de certificat du contrôle de production en usine :** 0836-CPR-13/F049

**1. Groupe de produit :**

Collage traditionnel

**2. Codes/Dénominations uniques de produit :**

Feutre pour bâtiment de jardin Roof Pro haut de gamme Rouge (5060382232777)	P*20R10K
Feutre pour bâtiment de jardin Roof Pro haut de gamme Noir (5060382232784)	P*20Z10K
Feutre pour bâtiment de jardin Roof Pro haut de gamme Vert (5060382232807)	P*20*10K

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**

Étanchéification de toiture. Membrane de toiture en bitume modifié et armature polyester à haute performance, finition par une surface supérieure à granulé d'ardoise fin pour aider à protéger des UV. Usage sur les abris pour animaux et les bâtiments de jardin non habitables à toiture en pente à un ou deux versants, fixation mécanique et/ou collage avec adhésif pour feutre.

**4. Fabricant :**

Radmat Building Products Ltd,  
Holland House,  
Valley Way,  
Rockingham Road,  
Market Harborough,  
LE16 7PS,  
United Kingdom

**5. Représentant autorisé :**

Non applicable

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du RPC :**

Système 2+

**7. Organisme notifié :**

Le British Board of Agrement (BBA) a réalisé une inspection initiale de l'usine de fabrication et du contrôle de production en usine, et réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation continues du contrôle de production en usine selon le système 2+ et a délivré un certificat de conformité du contrôle de production en usine en référence à **BS EN 13707:2004+A2:2009**, maintenant remplacé par **BS EN 13707:2013**, et à **RPC 305/2011/UE**.

**8. Non applicable.**

Cette information donnée de bonne foi étant basée sur les dernières connaissances disponibles à Radmat Building Products Ltd. Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir que le contenu de la publication soit à jour au moment de la publication, les clients sont avisés que les produits, techniques et codes de pratique sont constamment révisés et susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour plus d'informations sur les produits et services Radmat, appelez le 01858 410372, envoyez un e-mail à [techsupport@rooftrade.co.uk](mailto:techsupport@rooftrade.co.uk) ou visitez notre site

Rev 1

Radmat Building Products Ltd, Holland House, Valley Way, Rockingham Road, Market Harborough, LE16 7PS  
Tel 01858 410372, Fax: 01858 410572, e-mail: [techsupport@rooftrade.co.uk](mailto:techsupport@rooftrade.co.uk), web: [www.rooftrade.co.uk](http://www.rooftrade.co.uk), Reg No: 3159762

## Déclaration de performance

### 9. Performances déclarées :

\*Tolérance  $\geq 150$  mm

\*\*Tolérance de  $\pm 1,5$  %

\*\*\*Tolérance de  $\pm 7,5$  %

Caractéristiques	Référence de test spécifique	Performance déclarée	Norme harmonisée (hEN)
Longueur du rouleau*	BS EN 1848-1	10 m	BS EN 13707:2013 pour tout
Largeur du rouleau**	BS EN 1848-1	1 m	
Poids***	BS EN 1849-1	20 kg	
Étanchéité	BS EN 1928 méthode a.	Conforme	
Résistance à la traction :**** Sens longitudinal Sens transversal Élongation en charge maximale : Sens longitudinal Sens transversal	BS EN 12311-1  BS EN 12311-1	425 N/50 mm 300 N/50 mm  28 % 39 %	
Résistance à la déchirure :**** Sens longitudinal Sens transversal	BS EN 12310-1	155 N 160 N	
Rectitude	BS EN 1848-1	Conforme	
Défauts visibles	BS EN 1850-1	Conforme	
Performance au feu externe	BS EN 13501-5	FROOF(t4)	
Réaction au feu	BS EN 13501-1	F	

\*\*\*\*Tolérance de  $\pm 15$  %

### 10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 ci-dessus sont conformes aux performances déclarées au point 9.

Signé par et au nom du fournisseur:



**Robert Speroni**  
Directeur general  
Octobre 2017

Cette information donnée de bonne foi étant basée sur les dernières connaissances disponibles à Radmat Building Products Ltd. Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir que le contenu de la publication soit à jour au moment de la publication, les clients sont avisés que les produits, techniques et codes de pratique sont constamment révisés et susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour plus d'informations sur les produits et services Radmat, appelez le 01858 410372, envoyez un e-mail à [techsupport@rooftrade.co.uk](mailto:techsupport@rooftrade.co.uk) ou visitez notre site

Rev 1

Radmat Building Products Ltd, Holland House, Valley Way, Rockingham Road, Market Harborough, LE16 7PS  
Tel 01858 410372, Fax: 01858 410572, e-mail: [techsupport@rooftrade.co.uk](mailto:techsupport@rooftrade.co.uk), web: [www.rooftrade.co.uk](http://www.rooftrade.co.uk), Reg No: 3159762