



**HALCON CERÁMICAS, S.L.U.**

Partida Foyes Ferraes s/n

12110 Alcora · Castellón · Spain

C.I.F. A-12008272

12

**Tipo 1**

<b>CP0001ESPREV01072013 EN 14411:2012</b>	
Piezas especiales prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 %, para paredes interiores. Dry-pressed special pieces, with water absorption E > 10 % for internal walls. Pièces spéciales, pressées à sec E > 10 % pour une utilisation en murs intérieurs. Peças especiais prensado seque a absorção de água E > 10% para paredes interiores.	
<b>CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICAS</b>	<b>PRESTACIONES / PERFORMANCE / PERFORMANCE</b>
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu / Reacção ao fogo	A1
Durabilidad para usos interiores Durability for internal use Durabilité pour des applications intérieures Durabilidade para aplicações interiores	Cumple Passed Conforme Atende
Adhesión Bond strength adhesión Adhérence adhésion Adesão	Con adhesivo cementoso tipo C1 > 0,5 N/mm <sup>2</sup> With cementitious adhesive type C1 > 0,5N/mm <sup>2</sup> Avec ciment adhésif de type C1 > 0,5 N/mm <sup>2</sup> Como tipo de cimento cola C1 > 0,5 N/mm <sup>2</sup>